



BA16H

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Класс энергоэффективности A в странах ЕС
- Энергоэффективность примерно на 59 % выше, чем у предыдущей линейки BA.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Перенавешиваемая стеклянная дверь
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок

Высококачественный барный шкаф с низким энергопотреблением

BA – это наша линейка высококачественных барных шкафов. Она была обновлена и теперь потребляет в среднем на 59 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентилируемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Если вам нужно отрегулировать температуру, это легко сделать с помощью электронного термостата.

Барный холодильный шкаф изготовлен из прочных материалов и оснащен регулируемыми хромированными полками с близко расположенными решетками, что обеспечивает высокую производительность и стабильность. Кроме того, он оснащен раздвижной алюминиевой дверцей с двойным остеклением из закаленного стекла. Это помогает сокращать потребление электроэнергии, но также обеспечивает отличную видимость продукта.

Размеры и содержимое

Вес брутто / нетто	кг	52 / 46
Полезный объем	л	115
Общий объем	л	125
Общий / полезный объем	л	125 / 115
Общая площадь экспозиции	м2	0.35
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4

Конструкция и материал

наружная отделка	Черный	
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	
Количество дверей	1	
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь	
Перенавешиваемая дверь	Да	
Количество полок	шт	2
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки	
Цвет полок	Хром	
Размеры полок	495x350 mm	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
Замок	Да	
внутренняя подсветка	LED	
Высокопрочное стекло	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Количество хладагента	г	55
Хладагент	R600a	
Термометр	Да	

Питание и потребление

Энергетическая классификация	A	
Годовое энергопотребление	кВт·ч/год	350
Потребляемая энергия	кВт/24ч	0.96
EEl	%	9
Входная мощность	Вт	95
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	44

Габаритные размеры

Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 545 x 870
Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	510 x 418 x 720
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	685 x 575 x 940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	136



Регулируемые
проволочные полки

Электронный термостат