

Комбинированные батч фризеры пастеризаторы STAF59

STAF59

Многофункциональные аппараты, состоящие из 2 блоков - батч фризера и пастеризатора, предназначенные для приготовления мороженого, кондитерских кремов, начинок, джемов, соусов. Два блока могут работать одновременно.

- Электронный контроллер, контроль температуры, времени, скорости, консистенции, предустановленные и свободные программы.
- Оператор может вмешиваться в ход циклов, изменяя скорость мешалки, консистенцию продукта, температуру, время, и сохранять новые параметры для последующих циклов
- Нижний блок - цифровой горизонтальный батч фризер для приготовления мороженого и для охлаждения продуктов, приготовленных в пастеризаторе.
- Дверь и мешалка из нержавеющей стали, саморегулирующиеся скребки из ПОМ
- Инвертор с функцией регулирования скорости вращения мешалки для приготовления мороженого с различной структурой и быстрой выгрузки.
- Функция оттайки - размораживание цилиндра для облегчения перезапуска мешалки.



ПАРАМЕТРЫ	RHT203PAL A RHT203PAL W	RH203 A RH203 W	RH303 A RH303 W
Загрузка за цикл во Фризер, кг	1,15...3,7		1,15...4
Производительность за час	до 15 кг (20 л)		до 22 кг (30 л)
Конструкция мешалки Фризера	2-лопастная		
Насадка для порционной раздачи	нет		
Загрузка за цикл в Пастеризатор, кг	1,5...4		
Панель управления	электронная		
Хладагент	R290		
Охлаждение конденсатора	Воздух (A) Вода (W)		
Мощность, кВт	3,7		4,8
Напряжение, В	220		380
Вес, кг	112	125	155
Габариты (ДхШхВ), мм	560x898x795	560x898x1362	

- Верхний блок - пастеризатор с нагревом до +115°C, имеющий внутренний канал для прямого перелива смеси из резервуара во фризер. Программные функции: пастеризация, варка, подогрев, темперирование.
 - Прозрачная двойная крышка для загрузки ингредиентов при работающей мешалке.
 - Автоматическая остановка мешалки при открывании крышки.
 - Полка для тары, регулируемая по высоте.
 - Климатический класс Т (t окр. среды до 43°C).
 - Корпус нержавеющей сталь.
 - Охлаждение конденсатора: А - воздушное; W - водяное; AW - воздушно-водяное.
 - 4 поворотных колеса, два из них со стопором (кроме RHT4/20 - ножки)
- Опции: воздушно-водяное охлаждение конденсатора (AW)

