



UF200SG

Морозильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Шкаф из нержавеющей стали
- Стеклопанельная дверь с подогревом
- Электронный термостат
- Замок
- Стационарные морозильные полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Регулируемые ножки с колесиками сзади

Размеры и содержимое

Общая площадь экспозиции	м2	0.26
Температурный диапазон	°C	От -24 до -10
Климатический класс		4
Полезный объем	л	120
Общий объем	л	200
Общий / полезный объем	л	200 / 120
Вес брутто / нетто	кг	52 / 47

Конструкция и материал

Количество дверей		1
Количество и тип дверей		1 распашная стеклянная дверь с подогревом

Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	110
Количество полок	шт	2
Цвет полок		Белый
Размеры полок		490 x 380 mm
Количество и тип полок		2 стационарные морозильные полки
Ножки / опоры		4 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
внутренняя подсветка		LED
Замок		Да
наружная отделка		S5430
внутренняя отделка		Белый АБС

Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Статический
Тип разморозки		Ручная
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	50
Термометр		Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Годовое энергопотребление	кВт·ч/год	2001
Потребляемая энергия	кВт/24ч	5.48
EER	%	40
Мощность		
Входная мощность	Вт	270
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	40

Габаритные размеры

Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 585 x 855
Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	484 x 470 x 620
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	690 x 650 x 910
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	108



Замок



Регулируемые ножки
под заказ