



技术要求:

1. 电压为220-240V, 频率为50Hz, 功率1300-1450W;
2. 外露部分颜色按客户要求;
3. 各贴面配合良好, 止口均匀度依检验标准;
4. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;
5. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹。

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------------|---|---------------------|-----------|
| 51 | CM4668-40-02 | 硅胶管 Silicone tube | 1 | Φ4.22×Φ6.01100/透明硅胶 | 流量计到泄压箱 |
| 50 | CM4627-10-20 | 泄压箱盖 Release box cover | 1 | PP HJ730L | |
| 49 | CM7400-SA-10-65 | 泄压箱 Release box | 1 | PP HJ730L | |
| 48 | CM4668-40-10 | 硅胶管 Silicone tube | 1 | Φ4.22×Φ6.01300/透明硅胶 | 二通电磁阀到泄压箱 |

| | | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|----|--|-----------|
| 47 | | 电磁阀 Electromagnet valve | 1 | JY7-3 230V | |
| 46 | CM5020-GS-10-65 | 电磁阀支架 E.M valve bracket | 1 | PA66 R513H | 四通阀入水到泄压箱 |
| 45 | | 水管组件 High pressure tube asm | 1 | Φ2.0硅胶管=130mm/2个+铜螺母2个+垫圈 | |
| 44 | | 扎带 Nylon tie | 8 | 2.5×100/PA | |
| 43 | CM5011-SA-80-07 | 卡口夹 Clip | 8 | Φ1.2/SUS304 | |
| 42 | | 硅胶管 Silicone tube | 1 | 硅胶/Φ5.0×Φ9.0×100M/透明 | 电磁阀到泄压箱 |
| 41 | | 二通电磁阀 E.M valve 2 way | 1 | JY7-3 230V | |
| 40 | | 水管组件 3 waterpipe asm | 1 | CM7400-SA/耐压管组件3 | 二通电磁阀到泄压箱 |
| 39 | | 硅胶管 Silicone tube | 1 | Φ5.0×Φ9.0×135/透明硅胶 | 水泵到流量计 |
| 38 | CM7012CA-SE-40-02 | 水泵缓冲块 Pump buffer | 1 | 橡胶/黑色/邵氏硬度50±3 | |
| 37 | | 水泵 Pump | 1 | PP5/48W/230V/50Hz | |
| 36 | CM4689-80-13 | 保护圈 Protection ring | 1 | 45#钢 | |
| 35 | CM4661-40-02 | 水泵缓冲块2 pump buffer | 1 | 橡胶/黑色/邵氏硬度50±3 | |
| 34 | XQ4613-4-22 | 弯头密封圈 Elbow seal ring | 1 | 硅胶/透明/邵氏硬度70±3 | |
| 33 | | 硅胶管 Silicone tube | 1 | Φ5.0×Φ9.0×200/透明硅胶 | 保护圈到接头 |
| 32 | | 水管接头 Connector | 1 | 硅胶/透明/邵氏硬度70±3 | 保护圈到接头 |
| 31 | CM5012-UL-10-19 | 保护阀帽 Valve cap | 1 | PA66 70G43L | |
| 30 | CM5012-UL-80-04 | 泄压弹簧 Spring | 1 | Φ0.5×Φ3.5×15/P=1.5/SUS304 | |
| 29 | CM5012-UL-80-05 | 保护推杆 Protect push pole | 1 | A6063/Φ4×11 | |
| 28 | CM5012-UL-40-04 | 保护阀胶塞 Plunger | 1 | 硅胶/黑色/邵氏硬度65-71 | |
| 27 | CM5012-UL-10-18 | 保护阀体 valve | 1 | PA66 70G43L | |
| 26 | CM5012-UL-40-05 | 保护阀密封圈 Seal ring | 1 | 橡胶/黑色/邵氏硬度57-63 | |
| 25 | CM5012-UL-10-20 | 保护阀套 Valve cover | 1 | PA66 70G43L | |
| 24 | CM4640-80-08 | 卡口夹 Clip | 1 | Φ1.2/SUS304 | |
| 23 | | 水管组件 5 waterpipe asm | 1 | CM7400-SA | 保护圈到泄压箱 |
| 22 | XQ4683T-5-43 | 卡口夹 Clip | 7 | Φ1/65In | |
| 21 | XQ4683T-40-03 | 接头密封圈 Connector seal ring | 20 | 硅胶/红色/邵氏硬度65±3 | |
| 20 | | 流量计引线组件 Flowmeter | 1 | CM7400-SA/带引线长370mm/白色插座 | |
| 19 | CM4681-60-04 | 流量计 Flowmeter | 1 | AB32-S21P012C-11R | 水泵支架 |
| 18 | GB7845C-ST3XSWZnB | 自攻螺钉 Screw | 1 | ST3X8/一字槽/平圆头/电镀锌/镀白磷/SV/R | 水泵支架 |
| 17 | CM4635-00-04 | 水管组件 Switch in tube asm | 1 | Φ2.0×Φ4.0×145 | 四通阀出水到泄压箱 |
| 16 | CM7400-SA-10-48 | 四通接头 4 way connector | 1 | PA66 70G43L | 泄压箱 |
| 15 | CM5020-GS-10-40 | 水泵支架 Pump bracket | 1 | PA66 R513H | |
| 14 | CM4637-C-80-04 | 入水弹簧 Spring | 1 | t0.4/SUS304 | |
| 13 | | 自攻螺钉 Screw | 23 | ST3X12/一字槽/平圆头/电镀锌/镀白磷/SV/R | 泄压箱到泄压箱 |
| 12 | CM4675-20-01 | 发热支架 Boiler bracket | 1 | t1.0/特殊电镀锌/SV/R | |
| 11 | CM5011-SA-60-02 | 发热组件 Boiler asm | 1 | CM5011-SA/230V/1300W | |
| 10 | CM5011-SA-02-06 | NTC组件 NTC asm | 1 | CM5011-SA | |
| 9 | | 温控器 Thermostat | 1 | 温控器/187X10.8不锈钢/直插/陶瓷/250V/10A/10V/170°C | |
| 8 | CM4622-20-03 | 保险丝夹 Fuse clip | 1 | t1.0/SECC | |
| 7 | GB193 D4_1X1_1WZn | 弹簧垫圈 Spring washer | 1 | Φ4.1×Φ6.3×1.1/弹黄钢/镀白磷 | |
| 6 | GB1818C-MAXWZnB | 机制螺钉 Screw | 1 | M4×8/一字槽/平圆头/电镀锌/镀白磷/SV/R | 保护圈1 |
| 5 | | 外齿锁紧垫圈 External tooth washer | 1 | Φ3.2×Φ6.5×0.4/碳钢/镀白磷 | |
| 4 | | 螺钉组合件 Screw asm | 3 | M3×6/一字槽/平圆头/电镀锌/镀白磷/镀白磷 | 泄压箱 |
| 3 | | 六角螺母 Hexagonal nut | 1 | M6/16-2-s10/SUS304 | |
| 2 | | 弹簧垫圈 Spring washer | 1 | Φ6.1×Φ10.1×1.3/弹黄钢/镀白磷 | |
| 1 | | 机制螺钉 Clamp | 1 | M6×50/外六角/B/SUS304 | |

型号: CM5020-GS 咖啡机 Coffee Maker
名称: 水泵支架组件 Pump bracket asm

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| 名称: 水泵支架组件 Pump bracket asm | 图号: CM5020-GS-01-02 | 阶段: C |
| 比例: / | 设计: / | 版本: A |
| 单位: mm | 日期: / | |
| 幅面: A2 | 审核: / | |
| 共1张 第1张 | 日期: / | |
| | 标准化: / | |